



Afficheur universel

AFFU-1KV2

Description :

Afficheur multigamme, universel, de tableau

Signal d'entrée : 0/10 volts

Domaine d'application :

Affichage de : températures, hygrométrie, pression, taux, etc.

L'affichage ne comprend pas d'unité.



Caractéristiques techniques :

Mécaniques :

Fixation sur panneau (ou façade d'armoire électrique)

Dimensions (mm) Largeur x hauteur x profondeur : 73 x 35 x 90 ; Poids : 0,070 kg

Afficheurs rouges, taille de caractère : 14 mm

Electriques :

Alimentation : 24 Vac et 24Vdc, consommation : 3 VA

Entrée signal 0/10V (courant 1mA max) précision de mesure : 0,5 %

Connecteur à vis, débrochable

1 : alimentation 0Vac

2 : alimentation 24Vac et 24Vdc

3 : référence 0/10V (relié en interne au 1)

4 : entrée signal 0/10V sur 20 000 ohms

Mesure sur 1 000 points, gammes fixes la selon position des micro-interrupteurs et gammes utilisateur selon réglage du potentiomètre.


Firware : AFFU-1KV21

Raccordement et bornier :

Section maximale de fil de raccordement : 1,5 mm².

Montage :

Ce matériel est destiné à être monté en façade, découpe panneau (mm) : 67,5 x 32,5

**gammes réglables (*)**

ON 0 à 1000 maxi (500 d'usine)
1 2 3 4

ON -500 à 500 maxi
1 2 3 4

ON 0 à 50 maxi
1 2 3 4

gamme fixes

gamme pas

ON 0 à 100 (0,1)
1 2 3 4

ON 0 à 9990 (10)
1 2 3 4

ON 0 à 50 (0,1)
1 2 3 4

ON 0 à 40 (0,1)
1 2 3 4

ON 20 à 120 (0,1)
1 2 3 4

ON -20 à 40 (0,1)
1 2 3 4

ON -50 à 50 (0,1)
1 2 3 4

ON 0 à 2000 (1)
1 2 3 4